



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 7/2013, rev. č.3

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **UNIAKRYL S 2822 Farba akrylátová univerzálna**
246 238 64

Zamýšľané použitie: Výrobok charakterizovaný ako povrchová úprava na ochranu betónu – regulácia obsahu vlhkosti podľa EN 1504-2

Výrobca: CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika

Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 2+**
Systém 4 - pre vlastnosť reakcia na oheň

Harmonizovaná norma: EN 1504 - 2 : 2005

Notifikovaný subjekt: Notifikovaná osoba 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Kapilárna nasiakavosť a vodonepriepustnosť	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	EN 1504-2 : 2004
Priepustnosť vodnej pary-ekvivalentná difúzna hrúbka	Trieda I $s_d < 5 \text{ m}$	
Príľnavosť pri odtrhovej skúške	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Reakcia na oheň	Trieda F	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.



Podpísal za a v mene výrobcu:
Ing. Tomáš Černický, výkonný riaditeľ

V Smoleniciach, dňa: 8.apríla 2010

Revízia č.3 / 20. január 2020

: