

Biocídny čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní na stenách SANACLEAN

JK 246 162 62
PN 112 655 16

Popis

SANACLEAN sa používa ako dezinfekčný prostriedok na fasády a iné minerálne podklady v interiéri a exteriéri napadnuté plesňami a riasami a ich následnú konzerváciu. Vodný číry roztok, neobsahuje voľný chlór a nemá bieliace účinky.

Použitie

Pred použitím dezinfekčného a konzervačného prostriedku je doporučené mechanicky odstrániť vrstvu plesni alebo rias. Plesne nikdy neodstraňujeme nasucho, aby sme zabránili kontaminácii okolitého prostredia a vdychovaniu spór. Stenu umyjeme prúdom vody alebo mokrou špongiou. Po vyschnutí steny aplikujeme Sanaclean štetcom, maliarskym valčekom alebo pri väčších plochách striekaním. Neriedime! Necháme pôsobiť minimálne 12 hodín. V prípade napadnutia riasami doporučujeme nechať pôsobiť až 72 hodín. Prípravok možno nanášať aj opakovane. Organické zvyšky je možné odstrániť z fasády tlakovou vodou alebo mechanicky kefou alebo škrabkou. Po ošetrení steny je fasáda chránená pred napadnutím riasami a plesňami. Fasádu je možné povrchovo upraviť vrchným renovačným náterom.

Farebný odtieň

Bezfarebný.

Riedidlo

Neriedi sa

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU	
Vlastnosti v dodávanom stave	
vzhľad	číry, ľahko penivý vodný roztok
výdatnosť	4 - 20 m ² /kg podľa nasiakavosti

Doporučený stav podkladu:

suchý, čistý, zbavený vrstvy plesní a rias
 minimálna teplota pri aplikácii +5°C
 teplota podkladu musí byť najmenej +5°C
 relatívna vlhkosť vzduchu maximálne 80%
 nenanášať za dažďa a intenzívneho slnečného žiarenia

Pokyny k aplikácii:

Prúdom vody umyť ošetrovanú stenu a nechať vyschnúť. Pri práci dbať na používanie ochranných pracovných prostriedkov a ochrany dýchacích ciest. Po vyschnutí maliarskym štetcom naniest' nenariedený Sanaclean na stenu a nechať pôsobiť 12 – 72 h. Očistiť organické zvyšky zo steny.
 Na suchú fasádu aplikovať renovačnú fasádnu farbu Decorhit renovátor. Pri silnom napadnutí fasády doporučujeme farbu dodatočne ošetriť biocídnym prostriedkom Sanafix plus.
 Nástroje sa čistí vodou ešte pred zaschnutím.

Príklad postupu

Príprava podkladu:

- umytie steny, nechať vyschnúť

Nanášanie dezinfekčného prostriedku:

- 1 x náter Sanaclean

- odstránenie organických zvyškov

Nanášanie farby

- 2 x náter DECORHITOM Renovátor

Balenie

1l; 5l; 10l

Záručná doba a podmienky skladovania:

24 mesiacov od dátumu výroby.

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C v suchom a vetranom sklade. Nesmie byť vystavený mrazu alebo priamemu slnečnému žiareniu.

Stupeň horľavosti

V tekutom stave je nehorľavý

Spôsob likvidácie odpadu

Je uvedený v karte bezpečnostných údajov

Bezpečnosť a hygiena pri práci

Je uvedená v karte bezpečnostných údajov.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi

CHEMOLAK, a. s.

Továrenská 7

919 04 Smolenice

Slovensko

Telefón: ++421 33 5560111

Fax: ++421 33 5560636

www.chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácii. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.