

AlbaPura

premium



NOVÁ DEFINÍCIA BIELEJ

◆ **Snehobiela** ◆ MALIARSKA FARBA NA STENY





VHODNÁ NA PROFESSIONÁLNE AJ DOMÁCE POUŽITIE

Alba Pura je ideálnym riešením pre ľudí s vysokými nárokmi na povrhy svojich interiérov. Vyznačuje sa vynikajúcou kryvostou, vyniká výbornou výdatnosťou a vysokou prirodzenou belosťou, ktorá opticky rozširuje miestnosti. Medzi jej výnimočné vlastnosti patrí tiež vysoká paropriepustnosť, ktorá je dôležitá pre dýchanie a uvoľňovanie nadbytočnej vlhkosti vašich stien.

AKO PRIPRAVIŤ PODKLAD NA NANÁŠANIE

Pre dosiahnutie očakávaného výsledného efektu by mala byť prvým krokom príprava vhodného podkladu na nanášanie. Natieraný podklad musí byť pevný, suchý a čistý. Pred natieraním starých stien zo steny odstráňte prach, prípadne veľmi špinavý mastný povrch umyte saponátovým roztokom. Hrubšie, odlupujúce sa vrstvy starých náterov zoškriabte. V prípade stien napadnutých plesňami je dôležité najskôr odstrániť zdroj znečistenia (zatekanie, slabá tepelná izolácia a pod.), a potom ošetriť vhodným protiplesňovým prostriedkom (napr. SAVO proti plesniám). Nerovnosti a prasklinky by sa mali zatmeliť vhodným tmelom alebo sadrou.

Ako prvý náter sa na nové alebo veľmi savé steny odporúča aplikovať farbu nariedenú vodou v pomere 2:1 až 1:1 (podľa savosti podkladu) alebo penetračný náter DECORHIT P. Ako druhý náter sa používa farba nariedená na vhodnú viskozitu podľa spôsobu nanášania uvedenom na obale. Pre dosiahnutie optimálneho vzhľadu natieraného povrchu odporúčame aplikovať 2 vrstvy.

Alba pura

◆ **Snehobiela** ◆
MALIARSKA FARBA
NA STENY



Dostupné balenia:



Riedenie:



Štetec/valček: 15 – 20 % vody



Vzduchové striekanie: 20 – 30 % vody



Airless: 5 – 15 % vody

Orientačná výdatnosť:

cca $9 - 13 \text{ m}^2/\text{l}$

(v jednej vrstve v závislosti
od druhu a savosti podkladu
a spôsobu aplikácie)

Použitie:

obytné priestory, obyvacie
a detské izby, kancelárie,
výrobné priestory a pod.

Zasychanie:

max. 60 min.
pretieranie 3 hod.

Podklad:

omietka, stierka, sadrokartón,
tapety, drevo

Aplikácia:

23 °C, RV 50 %

Vzhľad:

hladký-hlboko matný povrch

Belosť:

min 91% BaSO₄

Výrobca:

CHEMOLAK, a. s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice

Slovenská republika

Tel.: +421 33 5560 111

marketing@chemolak.sk

www.chemolak.sk

 **Chemolak**