

TECHNICKÝ LIST

Datum revize: 22.04.2016

Biocidní přípravek na zamezení tvorby řas a plísní na povrchu nátěru

SANAFIX PLUS

JK 246 162 63

PN 112 656 16

Popis:

Vodní suspenze biocidních látek, která se používá jako přísada do **malířských barev** na zamezení růstu plísní a řas na povrchu nátěru.

Použití:

Sanafix plus se používá jako dodatečná přísada do nátěrových látek na stěny v exteriéru a interiéru jako preventivní ochrana nátěru před řasou a plísní. Doporučuje se přidávat do barvy jen v případě, že stěny jsou vystaveny zvýšenému riziku tvorby řas a nebo plísní. Např. v blízkosti vodní plochy, lesního porostu, extrémních povětrnostních podmínkách a nebo tam, kde byl povrch stěn již dříve napaden mikroorganismy. Nepoužívat na nátěry přicházející do kontaktu s potravinami, krmivý, pitnou vodou, nevhodné k natírání dětského nábytku a hraček.

Prostředek není určen na likvidaci již existujícího mikrobiologického napadení podkladu !

Dávkování:

5 - 10 ml na 1 L barvy

Ředidlo

Bez ředění

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

Vlastnosti v dodávaném stavu

vzhled	mléčně zbarvená disperze
PH	6 - 8

Doporučený stav podkladu:

suchý, čistý zbavený řas

minimální teplota při aplikaci: + 10 °C

dbát na suchý povrch při aplikaci

relativní vlhkost vzduchu v rozmezí: 30 - 70 %

Pokyny k aplikaci :

Sanafix plus v obalu před použitím promíchejte protřepáním a doporučené množství dobře zamíchejte do barvy. Příklad biocidu neovlivní užitek a ani aplikační vlastnosti barev.

Náradí se čistí vodou ještě před zaschnutím.

Balení

100 ml

Záruční doba a podmínky skladování

24 měsíců od data výroby

Neskladovat společně s potravinami a krmivými. Skladovat v původních dobře uzavřených obalech při teplotě +5 až 25°C v suchém a větraném skladu, bez přímého slunečního záření a mrazu.

Stupeň hořlavosti

V tekutém stavu je nehořlavý

Způsob likvidace odpadu

Je uvedený v BL.

Bezpečnost a hygiena při práci

Je uvedena v BL.

Údaje o výrobcí a dovozci – distributorovi

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: + 421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

CHEMOLAK Trade, spol. s.r.o.

Dlouhomostecká 1137

LIBEREC 463 11 , ČR

Tel. +420 585 422 342

www.chemolak.cz

Upozornění

Tyto informace a uvedené doporučení vycházejí ze zkušebních výsledků, pozorování, nebo zkušeností získaných při speciálně definovaných zkouškách. Příklady nátěrových postupů nejsou závazné, je potřeba je přizpůsobit Vaším skutečným podmínkám a potřebám, oblasti použití a podmínkám při zpracování – aplikaci. Uživatelé zodpovídají za správné použití tohoto výrobku a musí zvážit všechny faktory a podmínky, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Vyhrazujeme si právo na změnu údajů v technicko-propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.